## Engineering progress Enhancing lives

# Sicherheit, Bedienung, Pflege und Wartung – zur Werterhaltung Ihrer REHAU Fenster

#### Was ist als Erstes zu tun?

Bitte ziehen Sie die Schutzfolie direkt nach dem Einbau der Fenster ab. Danach sollte eine Erstreinigung der Fenster erfolgen um einbaubedingte Verschmutzungen zu entfernen.

#### Wie erfolgt die regelmäßige Pflege des Rahmens und des Glases?

Durch Staub oder Regen bedingte Verunreinigungen auf dem Rahmen entfernen Sie einfach mit einem handelsüblichen Spülmittel oder dem REHAU Pflegereiniger und einem weichen, feuchten Tuch.

Wichtig: Wischen Sie die Oberflächen nach erfolgter Reinigung mit einem nassen Tuch nach, damit alle Reste des Reinigers entfernt werden.

Hierbei sollte eine Kreis-Reib-Bewegung unbedingt vermieden werden.

Fenstergläser reinigen Sie mit klarem, warmem Wasser und einem Fensterleder. Bitte verwenden Sie grundsätzlich keine:

- aggressiven oder lösungsmittelhaltig Pflege- und Poliermittel sowie anlösende Reiniger oder Scheuermittel
- harten Gegenstände wie z.B. Spachteln, Drahtbürsten oder raue
   Schwämme, da diese die Oberfläche irreparabel schädigen können

#### Was ist bei hartnäckiger Verschmutzung zu beachten?

Durch Belastungen in der Luft (z.B. Flugrost, Industriestaub, Dieselruß) können hartnäckig anhaftende Ablagerungen entstehen.

Wir empfehlen zur Entfernung und zur Vermeidung der Bildung von hartnäckig anhaftetenten Ablagerungen eine regelmäßige Reinigung mit dem REHAU Pflegereiniger.

#### Das brauchen Sie zur Pflege und Wartung Ihrer Fenster:

- Handelsübliche Spülmittel zur regelmäßigen Reinigung der Gläser und Rahmen bei leichten Verschmutzungen
- Fensterleder für den glasklaren Durchblick
- Harzfreie Öle für Beschläge
- Weichen und feuchten Lappen für die Erhaltung der schönen, glänzenden REHAU Profiloberflächen
- Silikonpflegestift zum Fetten der Dichtungen

#### Informationen zu den Pflege- und Reinigungsprodukten:

REHAU bietet Pflegereiniger für Fensterprofile unterschiedlichster Oberflächen an\*. Diese erhalten Sie bei Ihrem REHAU Fensterfachbetrieb oder über den REHAU Window Shop HYPERLINK (rehau-window.shop).

#### Eine Auswahl der kritischen Chemikalien ist in folgender Tabelle dargestellt:

Orangenterpene
Ammoniak

2-Methoxy-methylethoxy-propanol

D-Limonene

1-Butoxypropan-2ol

Orangenöl



Kunststoffreiniger sind hinsichtlich der Inhaltsstoffe immer kritisch zu prüfen. Zusätzliche Informationen können Sie dem Merkblatt "Reinigung und Pflege von Kunststofffenstern" der RAL-Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme e.V. entnehmen (www.gkfp.de).



#### Eine Auswahl der kritischen Chemikalien ist in folgender Tabelle dargestellt:

Line Auswant der kritischen Chemikatien ist in lotgender labette dargestettt.
Ethylacetat
1-Methoxy-2-propylacetat
Butanon
2-(2-Butoxy)ethanol
Ethanol**
Propanol***

- \* Bei der Auswahl des Reinigers ist zu beachten, dass verschiedene Reiniger für weiße, kaschierte und lackierte Profile verwendet werden müssen. Durch die Verwendung des falschen Reinigers kann es zu Farbveränderungen an den Profilen kommen.
- \*\* Ethanol wird auch mit folgenden Bezeichnungen deklariert: Spiritus, Alkohol, Hydroxyethan, EtOH, Ethylalkohol, Sprit, Weingeist, Äthonal, Äthylalkohol
- \*\*\* Propanol wird auch mit folgenden Bezeichnungen deklariert: Propan-2-ol (IUPAC), Propanol-2, Isopropanol, i-PrOH, i-Propanol, iso-Propanol, Isopropylalkohol (IPA), sekundärer Propylalkohol, sek-Propanol, Persprit, Petrohol, Petrosol, Dimethylcarbinol, β-Hydroxypropan, Propol, Alcohol isopropylicus

#### Empfehlung:

Um eine dauerhafte Beeinträchtigung der Funktionen auszuschließen, empfehlen wir die Wartung der Beschlagsteile auf festen Sitz, Gängigkeit und Bedienbarkeit durch Ihren REHAU Fensterfachbetrieb. Ferner empfehlen wir die Verwendung des REHAU Reinigers.

#### Informationen zu den REHAU Pflege- und Reinigungsprodukten:

REHAU bietet für Fensterprofile unterschiedlichster Oberflächen verschiedene Pflegereiniger an. Die Reiniger sind einzeln, aber auch in Pflegesets (inklusive Beschlagöl, Dichtungspflegetuch und Reinigungstuch) erhältlich. Die Produkte erhalten Sie bei Ihrem REHAU Fensterfachbetrieb.

#### Einklemmen vermeiden

Im Öffnungsspalt zwischen Fensterflügel und Rahmen besteht die Gefahr des Einklemmens.

#### Fenster:

Bei offen stehendem Fenster sind Verletzungen durch Windstöße nicht auszuschließen.

Verriegeln Ihre Fenster bei Windeinwirkung.

#### Schiebetüren:


Bitte schließen Sie die Tür langsam und vorsichtig.

#### Absturz verhindern

Achten Sie insbesondere in Haushalten mit Kindern darauf, dass Fenster niemals unbeaufsichtigt geöffnet bleiben.

#### Belastungen ausschließen

Bitte benutzen Sie den Fensterflügel nicht als Garderobe oder Stehleiterersatz.









### Hinweise zur Funktion und Handhabung: Dreh-Kipp-Ausführung

Fenster kippen: Griff senkrecht oben



Fenster öffnen: Griff waagerecht


Fenster schließen: Griff senkrecht unten





#### Hinweise zur Wartung der Beschläge:


Die beweglichen Teile der Beschläge sind mindestens 1 × jährlich zu ölen:



#### Hinweise zum richtigen Lüften:

Moderne Fenster schließen sehr dicht und sparen so viel Heizenergie. Auf Grund dieser Dichtheit ist ein regelmäßiges Lüften sehr wichtig. Damit wird die Raumluft reguliert und so gleichzeitig Schimmelbildung, Bauschäden und der Verschlechterung des Wohnklimas vorgebeugt.

Effektiv lüften Sie durch gleichzeitiges Öffnen aller Fenster. Durch den Durchzug wird die Luft in kurzer Zeit gänzlich erneuert und die Bauteile kühlen nicht aus. Grundsätzlich empfehlen wir die Erstellung eines Lüftungskonzeptes nach DIN 1946-6.



#### Fehlbedienung - was tun?

Wird der Fenstergriff bei bereits geöffnetem Fenster in die Kippstellung gebracht, löst sich der Flügel aus seiner Verriegelung. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1. Lassen Sie den Fenstergriff in Kippstellung.
- 2. Drücken Sie den Flügel komplett an den Rahmen.
- 3. Drücken Sie den Flügelheber (Hebel auf Griffseite) an den Flügel und drehen Sie den Griff um 90°.
- 4. Drehen Sie den Griff um weitere  $90^\circ$  nach unten in die Verriegelungsposition.
- 5. Nun können Sie das Fenster wieder normal bedienen.







Ihr Fensterfachbetrieb:

